











Сводная ведомость полов				
Марка пола	Толщина пола, мм	Изображение	Отделка пола	Площадь, кв.м
 О.П.	150		1. Покрытие пола - Нескользкая напольная керамическая плитка с затиркой Церезит СЕ40 или аналог ≈ 10 мм 2. Подготовка под покрытие пола - Пластичный клей повышенной надежности для любых видов плитки Церезит CM16 или аналог ≈ 3 мм 3. Гидроизоляционный слой - Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция Церезит CR166 или аналог + водонепроницаемая лента для герметизации швов ≈ 5 мм 4. Грунтовка Ceresit CT17 или аналог в 2 слоя 5. Армированная ЦП стяжка ≈ 70 мм 6. Защитный теплоизоляционный слой = Экструдированный пенополистерол плиты B50 ≈ 50 мм 6. Выравнивающий слой = Кварцевый песок или Выравнивающая стяжка Церезит CN178 или аналог ≈ 10 мм 7. Пароизоляционный слой - Пароизоляционная пленка Основа: Армированная ЖБ плита (см. раздел КХ)	2487
 О.П.Г.	150		1. Покрытие пола - Нескользкая напольная керамическая плитка с затиркой Церезит СЕ40 или аналог ≈ 10 мм 2. Подготовка под покрытие пола - Пластичный клей повышенной надежности для любых видов плитки Церезит CM16 или аналог ≈ 3 мм 3. Гидроизоляционный слой - Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция Церезит CR166 или аналог + Водонепроницаемая лента для герметизации швов ≈ 5 мм 4. Уклонообразующий слой - Армированная ЦП стяжка с сеткой ячейками 50х50 мм = до 100 мм 5. Электрокабель системы «теплый пол» (шаг между нагревательными элементами по ТТ расчету, исходя из достижения на поверхности покрытия $+23^{\circ}\text{C}$) 5. Защитный слой = Теплоотражающая подложка с металлизированным покрытием для «теплых полов» ≈ 5 мм 6. Звукоизолирующий слой - Звукоизоляционная мембрана Izogertz Elastic Triplex или аналог ≈ 25 мм 7. Пароизоляционный слой - Полиэтиленовая пленка Основа: Армированная ЖБ плита (см. раздел КХ)	740
 О.П.	150		1. Финишное покрытие - Средство для ухода за свеженанесенным бетоном (кварцшпатель Церезит CF51 Quiring) или аналог 2. Финишное покрытие - Упрочняющее покрытие-топпинг для промышленных полов Церезит CF55 Scandium или аналог 3. Грунтовка Ceresit CT17 или аналог в 2 слоя 4. Уклонообразующий слой - Армированная ЦП стяжка с сеткой ячейками 150х150 мм = до 135 мм 5. Выравнивающий слой = Кварцевый песок или Выравнивающая стяжка Церезит CN178 или аналог ≈ 10 мм 6. Пароизоляционный слой - Пароизоляционная пленка Основа: Армированная ЖБ плита (см. раздел КХ) * гидроизоляция только при устройстве пола в «мокрых» помещениях	2265

Сводная ведомость полов				
Марка пола	Толщина пола, мм	Изображение	Отделка пола	Площадь, кв.м
 О.Т.Г.	150		1. Финишное покрытие - Средства для ухода за свеженанесенным бетоном (жирение) Церезит СFS1 Curing или аналог 2. Финишное покрытие - Эпирочное покрытие-поплинг для промышленных полов Церезит CFS5 Scatpiling или аналог 3. Гидроизоляционный слой - Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция Церезит CR66 или аналог * Водонепроницаемая лента для герметизации швов ± 5 мм 4. Грунтовка Церезит CT17 или аналог в 2 слоя 5. Уклонообразующий слой - Армированная ЦП стяжка с сеткой ячейками 150х150 мм - до 135 мм 6. Выравнивающий слой - Кварцевый песок или Выравнивающая стяжка Церезит CN178 или аналог 10 мм 7. Пароизоляционный слой - Пароизоляционная пленка Основа: Армированная ЖБ плита (см. раздел КХ) гидроизоляция только при устройстве пола в «мокрых» помещениях	257
 О.К.	150		1. Покрытие пола - Модульное покрытие ± 5 мм 2. Подготовка под покрытие пола - Универсальный клей для текстильных, ПВХ покрытий, и натурального линолеума Церезит UK400 или аналог ± 3 мм 3. Армированная ЦП стяжка с сеткой ячейками 150х150 мм - до 65 мм 4. Защитный теплоизоляционный слой - Экструдированный пенополистерол плиты B50 ± 50 мм 5. Звукоизолирующий слой - Звукоизоляционная мембрана Izogertz Elastic Triplex или аналог ± 25 мм 6. Пароизоляционный слой - Полиэтиленовая пленка Основа: Армированная ЖБ плита (см. раздел КХ) звукоизоляционный слой только при устройстве пола на межэтажном перекрытии выше 1го этажа	573,3
 О.Л.			1. Покрытие пола -износостойкий ламнат ± 5 мм 2. Подготовка под покрытие пола - Подложка из термоволока под ламинат и паркетную доску UNIFLEX ECOLINE или аналог ± 3 мм 3. Армированная ЦП стяжка с сеткой ячейками 150х150 мм - до 65 мм 4. Защитный теплоизоляционный слой - Экструдированный пенополистерол плиты B50 ± 50 мм 5. Звукоизолирующий слой - Звукоизоляционная мембрана Izogertz Elastic Triplex или аналог ± 25 мм 6. Пароизоляционный слой - Полиэтиленовая пленка Основа: Армированная ЖБ плита (см. раздел КХ) звукоизоляционный слой только при устройстве пола на межэтажном перекрытии выше 1го этажа	1226

Сводная ведомость полов				
Марка пола	Толщина пола, мм	Изображение	Отделка пола	Площадь, кв.м
 О.П.Т	150		1. Покрытие пола - Нескользкая напольная керамическая плитка с затиркой Церезит (Е40) или аналог ± 10 мм 2. Подготовка под покрытие пола - Пастичный клей повышенной надежности для наливки водной плитки Церезит CM16 или аналог ± 3 мм 3. Гидроизоляционный слой - Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция Церезит CR166 или аналог+Водонепроницаемая лента для герметизации швов ± 5 мм 4. Уклонообразующий слой - Армированная ЦП стяжка с сеткой ячейками 50х50 мм ± до 100 мм 5. Электрокабель системы "теплый пол" (шаг между нагревательными элементами по ТТ расчету, исходя из достижения на поверхности покрытия +23°С) 6. Защитный слой - Теплоотражающая подложка с металлизированным покрытием для "теплых полов" ± 5 мм 7. Звукоизолирующий слой - Звукоизоляционная мембрана Izogertz Elastic Triplex или аналог ± 25 мм 8. Пароизоляционный слой - Полиэтиленовая пленка Основа: Армированная ЖБ плита (см. разлел КХ)	14,04
 О.П.Р			1. Покрытие пола - однослойный ламнат ± 5 мм 2. Подготовка под покрытие пола - Подложка из термоплайка под ламинат + паркетную доску UNIPLEX ECOLINE или аналог ± 3 мм 3. Армированная ЦП стяжка с сеткой ячейками 150х150 мм ± до 65 мм 4. Защитный теплоизоляционный слой ± Экструдированный пенополистерол плиты B50 ± 50 мм 5.Звукоизолирующий слой - Звукоизоляционная мембрана Izogertz Elastic Triplex или аналог ± 25 мм 6. Пароизоляционный слой - Полиэтиленовая пленка Основа: Армированная ЖБ плита (см. разлел КХ) * звукоизоляционный слой только при устройстве пола на межэтажном перекрытии выше 1го этажа	23,4

Наименование	Толщина, мм	Площадь, м2	Объем, м³
Перегородка С 112 с двухслойными обшивками из ГКЛ-листов наодиночный металлическом каркасе ПС 75/50	100	24,36	24,36
Перегородка С 112 с двухслойными обшивками из ГКЛ-листов наодиночный металлическом каркасе ПС 75/50	125	4934,65	614,70
Перегородка С 115 с двухслойными обшивками из ГКЛ-листов наодиночный металлическом каркасе ПС 75/50	150	6387,96	951,11
Газобетонный блок марки D500(B2.5) на цементно-песчаном растворе M150(или аналог) - толщина 250мм	250	81,70	20,43
Газобетонный блок марки D500(B2.5) на цементно-песчаном растворе M150(или аналог) - толщина 240мм	240	3815,54	909,82
Газобетонный блок марки D500(B2.5) на цементно-песчаном растворе M150(или аналог) - толщина 200мм	200	1709,65	340,70
Газобетонный блок марки D500(B2.5) на цементно-песчаном растворе M150(или аналог) - толщина 150мм	150	1063,27	158,27
Минераловатные плиты Технониколь "ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА" или аналог р=90кг/м³, тощ=230мм	230	2302,04	546,27
Минераловатные плиты Технониколь "ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА" или аналог р=90кг/м³, тощ=190мм	190	3682,08	767,20
Минераловатные плиты Технониколь "ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА" или аналог р=90кг/м³, тощ=140мм	140	19,04	2,86
Минераловатные плиты Технониколь "ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА" или аналог р=90кг/м³, тощ=60мм	60	185,29	7,41
Газобетонный блок марки D500(B2.5) на цементно-песчаном растворе M150(или аналог) - зашивки коммуникаций толщина 75мм	75	4019,48	300,99
Газобетонный блок марки D500(B2.5) на цементно-песчаном растворе M150(или аналог) - зашивки коммуникаций толщина 100мм	100	2288,27	228,46

Сводная ведомость отделки потолков		
Тип потолка	Отделка потолка	Площадь, м2
ТИП 1	1.Потолок подвесной "Армстронг" плита АМФ 600х600 2. Профиль поперечный 0,6м х 3. Профиль главный 3,6м х 4. Профиль поперечный 5.Лопатка пружина с захватом "Твист" 5а Стержень с штиком h=500мм 5б. стержень с крачком h=500мм 6. Профиль угловой декоративный 3м 7. Анкерный элемент 8.Дюбель для крепления ПУ- профиль к стене	697,91
ТИП 2	1. Грунтовка на основе полимерной дисперсии(КНАУФ-Мультигрунд или аналог)2. Шпаклевка на цементной основе (КНАУФ-МультиФиниш или аналог) - 1-3мм3. Грунтовка на акриловой основе с высокой проникающей способностью (Sargrol-Tiefgrund TB или аналог) 4. Окразка воднодисперсионной акриловой краской (по дизайн проекту)	300,22
ТИП 3	1.Потолок подвесной "Грильято" плита АМФ 600х600 2. Профиль металлический h=500мм Грунтовка элементов конструкций на основе полимерной дисперсии(КНАУФ-Мультигрунд или аналог)2. Шпаклевка элементов конструкций на цементной основе (КНАУФ-МультиФиниш или аналог) - 1-3мм3. Грунтовка элементов конструкций на акриловой основе с высокой проникающей способностью (Sargrol-Tiefgrund TB или аналог)4. Окразка элементов конструкций акриловой краской ВД-АК-101 или аналог (Россия) RAL (по дизайн проекту)	3085,95
ТИП 4	1. Потолок подвесной натяжной . Потолок подвесной типа ГКЛ Кнауф 2 слоя на металлической каркасе (общ. Толщ. 200м) 2.Шпаклевка гипсовая с полимерными добавками (Sgrayplast, РФ) или аналог - 1-3мм 3.Грунтовка на акриловой основе с высокой проникающей способностью (Sgrayplast, РФ) или аналог 4.Высококач. краска RAL (по дизайн проекту)	2876,01
ТИП 5	1. Потолок подвесной натяжной . Потолок подвесной типа ГКЛ Кнауф 2 слоя на металлической каркасе (общ. Толщ. 200м) 2.Шпаклевка гипсовая с полимерными добавками (Sgrayplast, РФ) или аналог - 1-3мм 3. Грунтовка на акриловой основе с высокой проникающей способностью (Sgrayplast, РФ)или аналог 4. Окразка воднодисперсионной акриловой краской (по дизайн проекту)	819,41
ТИП 6	1.Потолок подвесной типа ГКЛ Кнауф 2 слоя на металлической каркасе (общ. Толщ. 200м) 2.Шпаклевка гипсовая с полимерными добавками (Sgrayplast, РФ)или аналог - 1-3мм 3.Грунтовка на акриловой основе с высокой проникающей способностью (Sgrayplast, РФ) или аналог 4. Окразка воднодисперсионной акриловой краской (по дизайн проекту)	838,41

1. Для зашивки техпространства (под перекрытием) применить лист ГКЛ С 112 с двухслойными обшивками на одинарном металлическом каркасе ПС 75/50. Влагостойкий. Площадь 553,86м². Объем 41,54м³

						08/2024-5В-АР				
						Гостиница на северном склоне холма "Большой Вудъярв" с мансардным открытым паркингом, расположенная по адресу: Мурманская область, муниципальный округ Кирово-Кандалакшский, Кирово-Кандалакшский, кадастровый номер земельных участков 5100/0000000/03007, 5156/0040125/0622, 5156/0040125/0623				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			Станд.	Лист	Листов
Разработал		Косяков			09.24	Архитектурные решения		Р	39	
Проверил		Постушенко			09.24					
ГИП		Постушенко			09.24					
Н.контр.		Воробьев			09.24	Свояная ведомость полов. Свояная ведомость отделки потолков. Ведомость материалов кладки.		000 «Проект 03»		